

SATURN II

NEPTUN II

Vetőmagagy előkészítő

SATURN II 3000 függesztett
SATURN II 3000 féligfüggesztett
SATURN II 4000 függesztett
SATURN II 4000 féligfüggesztett
SATURN II 4000 féligfüggesztett összcscukható
SATURN II 5000 féligfüggesztett összcscukható
SATURN II 6000 féligfüggesztett összcscukható
NEPTUN II 8000 féligfüggesztett összcscukható



PRILLINGER

SATURN II ■ NEPTUN II

A Saturn magágy kompaktor fejlett tejes körű magágy előkészítési technológiát képvisel. A munkaeszközök kedvező kombinációja révén a szántóföldön a munkavégzés tejes hossza mentén azonos jellemzőjű magágy kialakítására kerül sor. Simítóval kiegészített rögtörő hengerek egyengetik és keverik el a felső talajréteget. A talajlazító részben két lúdtalpkapa sor biztosítja a tökéletesre munkált sekély és azonos magágy előkészítést. A lúdtalpkapák esetleges túlterhelés ellen rugós vagy nyírócsapos biztosítással védettek. Az egyengető léccel felszerelt hátsó aprító hengerek verik szét és aprítják a talajrögöt, és egyengetik el a szabálytalan talajfelületet. A nehéz kivitelű crosskill-hengerek lehetővé teszik a talaj ismételt visszatömörödését. A gépen elől kerültek felszerelésre az önműködően biztosított traktorkeréknyom lazító szerkezetek.

Műszaki adatok

Munkaszélesség	[m]	3	4	5	6	8
Művelési mélység	[cm]	2 - 15				
Haladási sebesség	[km/h]	8 - 12				
Terület teljesítmény	[ha/h]	2,0 - 2,6	2,6 - 3,6	3,3 - 4,5	4,1 - 5,6	4,7 - 5,6
Súly nyírócsapos biztosítás	[kg]	1420	1840	3570	4020	5560
Súly rugós biztosítás	[kg]	1580	2020	3700	4360	5900
Traktor teljesítmény	[kW]	66 - 90	90 - 118	105 - 133	118 - 162	155 - 190
Traktor teljesítmény	[Le]	90 - 130	120 - 160	140 - 180	160 - 220	210 - 260

Lehetőség van az elülső aprító hengerekre és a hátsó visszatömörítő crosskill-hengerekre ható erő beállítására.

A munkamélység mindenütt pontosan betartásra kerül, amely fontos követelmény a magágy kialakításánál, különösen cukorrépa alá történő talajelőkészítésnél, de ezen kívül más olyan vetőmag alá is, amely egyenletes és sekély talajmegmunkálást igényel.

A gyorsankopó alkatrészek speciális, kopásálló acélból készülnek.

Nedves talaj előkészítésére lécmerevítésű hengerekkel felszerelt gépet lehet használni crosskill-hengerek helyett.

A gép szerkezeténél fogva lehetővé teszi annak az erőhatásnak a beállítását, amelyet a gépről a szerkezeti elemek a megmunkált talajra átvisznek. Ezáltal csökken a gép vontatási ellenállása és a kívánság szerinti megmunkálási mélységet pontosan be lehet állítani.



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PRODEJ ZEM. STROJŮ,
SERVIS, PRODEJ ND

747 55 Hertice 7, okr. Opava
tel.: +420 553 786 165-6
fax: +420 553 786 126
Prodej ND:
tel.: +420 553 786 167-8
fax: +420 553 786 919
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz



PROVOZ VÝROBY

747 56 Dolní Životice 208,
okr. Opava
tel.: +420 553 786 920-1
fax: +420 553 786 922
e-mail: zivotice@opall-agri.cz

PRILLINGER Hungária Kft.

Kaposvár Jutai u. 16
H-7400
tel.: +36 82 312 645, +36 82 424 929, +36 30 6362 383
fax: +36 82 429 527
web: www.prillinger.hu, e-mail: prilling@prillinger.hu

www.opall-agri.cz